Revolution Resource, Energy Conserving 10W-30

Semi Synth'

Art No.1301

MAP VB Co.,Ltd.
Seonhyeon-ro 268 beon-gil, Ilsandong-gu,
Goyang-si, Gyeonggi-do, Rep. of KOREA

Revolution Resource, Energy Conserving 10W-30은 터보장치, 직접분사 유무에 관계없이 LPG, 디젤엔진용으로 특화된 반 합성 고성능 엔진오일로 뛰어난 저온시동 특성, 연료소비 최소화, 저 마찰, 항 마모 특성으로 특별히 LPG, 소형 트럭, 밴에 적극 추천합니다. 1년 또는 15,000km 오일교환 주기를 보장하며 오일교환 주기 예외의 경우 제조업체의 지침을 참고 하십시오.

규격

ACEA A3/B4, API SN/SM (자원절약, 에너지 절약형), ILSAC GF-5, HYUNDAI, KIA, NISSAN, SSANGYONG, DAEWOO, TOYOTA, HONDA, MITSUBISHI, MAZDA, SUZUKI, ISUZU, SUBARU, DAIHATSU

특성

- 뛰어난 저온시동 특성
- 매우 안정적인 점도, 유동성, 전단 안정성
- 모든 작동조건에서 연료소비량 감소
- 탁월한 세정특성, 오일분산 특성
- 높은 밀봉성능
- 낮은 증발손실, 낮은 오일소비
- 마모, 부식, 소포(거품)에 대한 광범위한 보호
- 긴 오일교환 주기로 환경, 자원보호

색상	;	연한 갈색	
15°C 에서의 밀도	;	865 g/cm^3	EN ISO 12185
100℃ 에서의 점도	;	10.1 mm^2/s	DIN 51 562
점도 지수	;	148	DIN ISO 2909
유동점	;	-39℃	DIN ISO 3016

더욱 자세한 제품 정보가 필요하면 당사에 직접 문의하십시오.