# Revolution Low SAPS 5W-30

## Fully Synthetic

Art No.1502

MAP VB Co.,Ltd.
Seonhyeon-ro 268 beon-gil, Ilsandong-gu,
Goyang-si, Gyeonggi-do, Rep. of KOREA

Revolution Low SAPS 5W-30은 터보장치, 직접분사 유무에 상관없이 가솔린, 디젤엔진용으로 특별히 설계된 Low SAPS(황산, 재, 인, 유황) 엔진오일 입니다. 뛰어난 저온시동 특성, 연료소비 최소화, 저 마찰, 항 마모성능이 특징. 낮은 증발손실과 높은 점도특성으로 광범위한 형식의 엔진에 적용이 가능한 실용적이고 대표적이 고품질 엔진오일. 특히 Low SAPS 사양을 요구하는 엔진에 필수.1년 또는 15,000km 오일교환 주기를 보장하며 오일교환 주기 예외의 경우 제조업체의 지침을 참고 하십시오.

**규격**

API SN / CF  ACEA C2 - C3 / MB 229.51 / BMW Longlife-04 / GM Dexos 2

**특성**

- 매우 안정하고 우수한 점도, 유동성, 전단 안정성
- 모든 작동조건에서 연료절약
- 높은 세정성능, 분산특성
- 우수한 밀봉성능
- 마모, 부식, 소포(거품)에 대한 폭 넓은 보호특성
- 촉매 변환장치, 엘 장착 차량에 적합
- 낮은 증발손실, 낮은 오일감소
- 긴 오일교환 주기로 환경, 자원보호
- 우수한 저온시동 특성
- Low SAPS = 낮은 황산 재, 인, 유황 함량

| | | | |
|---|---|---|---|
| 색상 | ; | 연한 갈색 | |
| 15°C 에서의 밀도 | ; | 850 g/cm$^3$ | EN ISO 12185 |
| 100℃ 에서의 점도 | ; | 12.3 mm$^2$/s | DIN 51 562 |
| 점도 지수 | ; | 166 | DIN ISO 2909 |
| 유동점 | ; | -36℃ | DIN ISO 3016 |

더욱 자세한 제품 정보가 필요하면 당사에 직접 문의하십시오.